

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 2000VA, 120V, AVR, NEMA Sockets

BX2000M-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Potencia nominal en W	1200 W
Potencia nominal en VA	2000 VA
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Longitud de cable	1,5 m
tipo de batería	Batería sellada de plomo
Gama del producto	Back-UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
voltaje de batería	24 V
capacidad de la batería	9,0 Ah
vida de la batería	3...5 años
Batería de repuesto	APCRBC177
Battery graph comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

General

Equipo suministrado	Manual del usuario
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	190 mm
anchura	140 mm
profundidad	390 mm
Peso neto	12,3 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1200 W
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones del producto	NOM RETIE
------------------------------	--------------

Ambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 dBA
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
------------------	---

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	13,3 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Ficha técnica del
producto

BX2000M-
LM

Image of product / Alternate images

Alternative

