

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 1,000 VA y 120 V

SRV1KA

### Descripción General

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario                                                                                                 |

### Principal

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada principal | 120 V                                                                |
| Otro voltaje de entrada      | 110 V<br>115 V                                                       |
| Voltaje de salida principal  | 120 V                                                                |
| Otro voltaje de salida       | 110 V<br>115 V                                                       |
| Potencia nominal en W        | 800 W                                                                |
| Potencia nominal en VA       | 1000 VA                                                              |
| Tipo de conexión de entrada  | NEMA 5-15P                                                           |
| Tipo de conexión de salida   | 4 NEMA 5-15R                                                         |
| Longitud de cable            | 1,5 m                                                                |
| Número de cables             | 1                                                                    |
| Provided equipment           | 1 Cable USB<br>1 Cable de configuración RS-232<br>Manual del usuario |

### Baterías y autonomía

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de batería                          | Batería de plomo y ácido   |
| Voltaje de batería                       | 24 V                       |
| Baterías pre-instaladas                  | 0                          |
| Ranuras libres para baterías             | 0                          |
| Tiempo típico de recarga                 | 4 H                        |
| Vida de la batería                       | 3...5 yr                   |
| Batería de repuesto                      | <a href="#">APCRBCV203</a> |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 30 W nominal               |

General

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tiempo de ejecución máximo                     | 4 min |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0     |
| Número de ranuras sin módulo de potencia       | 0     |
| Redundante                                     | No    |

Físico

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Color                  | Negro - tipo de cable: RAL 7010 |
| Altura                 | 22,3 cm                         |
| Ancho                  | 14,5 cm                         |
| Profundidad            | 28,8 cm                         |
| Peso del producto      | 9,6 kg                          |
| Ubicación de montaje   | Frontal                         |
| Preferencia de montaje | No preference                   |
| Tipo de montaje        | No se puede montar en rack      |
| USB compatible         | Yes                             |
| Posición de montaje    | Vertical                        |

Entrada

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Barras de separación          | 55...150 V hardware<br>85...150 V carga completa |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática                    |

Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Máxima potencia configurable en VA                            | 1000 VA                                                  |
| Máxima potencia configurable (vatios)                         | 800 W                                                    |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Distorsión armónica                                           | 3 %                                                      |
| Topología                                                     | Doble conversión en línea                                |
| Tipo de forma de onda                                         | Onda senoidal                                            |
| La ranura para destornillador                                 | 88 % - tipo de cable: carga completa)                    |
| Tipo de derivación                                            | Desviación interna (automática y manual)                 |
| Crest factor ((*))                                            | 3:1                                                      |

Conformidad

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto | UL 1779                                            |
| Normas                      | FCC Part 15 clase A<br>Norma CSA C22.2 N° 107.3-06 |

Ambiental

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C |
|----------------------------------------|-----------|

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Humedad relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento       | 0...3000 m                |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...50 °C               |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento              | 0...15000 m               |
| Nivel acústico                         | 50 dba                    |
| Disipación térmica en línea            | 372 Btu/h                 |
| Grado de protección IP                 | IP20                      |

### Comunicaciones y manejo

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm             | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control                                       |

### Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 300 J |
|-------------------------------------------------|-------|

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 33 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 36,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 23,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 10,9 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                       |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                    |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                                                                                                    |

### Garantía contractual

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---------------------|-----------------------------------|

Reemplazo(s) recomendado(s)