

# R-UPR1008

UPS Interactivo 1000VA / 500Watts



## R-UPR758 Capacidad: 1000VA/500W

UPS Interactivo con reguladores de voltaje y supresor de picos (No Break) diseño minitorre con regulador de voltaje automático (AVR), supresor de pico incorporado.

Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

### CARACTERÍSTICAS:

- 8 Salidas (Nema 5-15R)  
4 salidas con respaldo de batería,  
4 salidas con supresión de picos.
- Hasta 300 Joules de protección contra picos de voltaje.

### PROTECCIÓN:

- Potencia 1000VA/500W.
- Supresión de picos 300 Joules.
- Rango de voltaje 80-150 Vca.
- Breaker de protección sobrecarga.

### APLICACIONES TÍPICAS

 Pantallas LED/LCD	 Consolas de Video	 Sistemas de seguridad CCTV
 Sistema de Compúto	 Routers /Modem	
 Audio/Video y Entretenimiento	 Puntos de Venta	

### CERTIFICACIONES



Escanea y conoce nuestros productos



# R-UPR<sup>1008</sup>

UPS Interactivo 1000VA / 500Watts

**CDP**<sup>®</sup>  
CHICAGO DIGITAL POWER

## ENTRADA

Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz Ajuste automático
Rango de voltaje	80 - 150 Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	960W (8 Max)

## SALIDA

Voltaje	120Vca
Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	4 con respaldo de batería + 4 con supresión de picos
Corriente Max. Salida (Bypass)	500W (10 max)

## BATERÍA

Voltaje / Tipo / Cantidad	12VDC 12V/9AH *Libre de mantenimiento
Tiempo de recarga	4hr a 90% después de la descarga completa
Proteccion de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

## INDICADORES LCD

Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos,  
Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo,  
Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Critico: Beep continuo

## PROTECCIÓN

Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético y Circuitos Electrónicos (Modo de Línea)
Protección de picos de voltaje (Joules)	300 Joules

## FÍSICAS


Dimension [Largo x Alto x Profundo]	95 x 140 x 300 mm
Peso [Kg]	5.45 [Kgs]

## AMBIENTE

Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95% [No Condensado]
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

La serie R-UPR, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.

Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.



Botón ON / OFF  
y arranque en frío



Leds Indicadores



Breaker

## Garantía

2 años de garantía cambio físico

## CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

1120v.3



cdpenery

www.cdpenery.com