

Todas las especificaciones

TABLERO

Tamaño de pantalla
55"

Resolución nativa
3.840 × 2.160 (UHD)

Relación de contraste
1,300 : 1

Gama de colores
ICD 80 %

Profundidad de color
10 bit, 1.07 mil millones colores

Tratamiento superficial
3%

Retrato / Paisaje
Sí / Sí

Tecnología de panel
IPS

Brillo (Tipo)
400 nit

CR dinámico
1,000,000 : 1

Ángulo de visión (H x V)
178 × 178

Tiempo de respuesta
8 ms (de G a G)

Horas de operación (Horas / Día)
16/7

CONECTIVIDAD

Entrada
HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Tipo A (2)

Salida
Audio

Control Externo
RS232C entrada / salida (conector de teléfono de 4 clavijas), RJ45 (LAN) entrada

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del bisel
Azul ceniza

Ancho del bisel
Apagado: 6.9/6.9/6.9/18.4
Encendido: 12.8/12.8/12.8/19.9

Peso (Cabeza)
14.0 kg

Dimensión del monitor (W × H × D)
1,235 x 715 x 57.5 mm

Dimensiones del cartón (W × H × D)

Asa

1,360 x 810 x 162 mm (tamaño externo de la caja)

No

Interfaz de montaje estándar VESA™
300 × 300 milímetros

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C (Escena del retrato: 0 °C a 35 °C)

Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %

ENERGÍA

Fuente de Alimentación
CA 100-240V~, 50/60Hz

Tipo de alimentación
Potencia incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

Tipo./Máx.
105W/160W

BTU (Unidad Térmica Británica)
443.578BTU/Hr(Tipo),
638.071BTU/Hr(Máx.)

CERTIFICACIÓN

Seguridad
CB/NRTL

EMC
FCC Clase "A" / CE

ErP
Sí (NewErP)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Supersign CMS
Sí

SuperSign Control/Control+
Sí

SuperSign WB
Sí

Editor de medios deSuperSign
Sí

LG ConnectedCare
Sí

Promota
Sí (no disponible para la UE/CEI)

SONIDO

Altavoz

Sí

ACCESORIO

Básico

Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, teléfono para género D-Sub9, soporte para cable

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO



[Dismantling information\(55UL3J-M\)](#)



[EU Energy label 2019\(55UL3J-M\)](#)



[Product information sheet \(55UL3J-M\)](#)



MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO >