

## PANEL

Tamaño de pantalla	65"
Tecnología del panel	IPS
Resolución natural	3,840 × 2,160 (UHD)
Brillo (Típico)	400 nits.
Relación de contraste	1200:1
Relación de contraste dinámico	1,000,000 : 1
Gama de colores	DCI 80%
Ángulo de visualización (H x V)	178 × 178
Tiempo de respuesta	8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la Superficie	1%
Horas de funcionamiento (Horas/Día)	16/7
Retratos/Paisajes	Sí/Sí

## CONECTIVIDAD

Salida	Audio
Control Externo	RS232C Entrada/Salida (Conector telefónico de 4 clavijas), RJ45 (LAN) Entrada, Entrada IR

## ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

Color del biselado	Azul ceniza
--------------------	-------------

---

<b>Peso del bisel</b>	Apagado: 6.8/6.8/6.8/18.4 Encendido: 12.8/12.8/12.8/19.9
<b>Peso (cabezal)</b>	21.5 kg
<b>Dimensiones del monitor (A x A x P)</b>	1,454 x 838 x 57.7 mm
<b>Tamaño de la caja (A x A x P)</b>	1,600 x 970 x 172 mm (tamaño externo de la caja)
<b>Mango</b>	No
<b>Interfaz de montaje estándar VESA™</b>	300 x 300 mm

---

## CONDICIONES DEL ENTORNO

---

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0 °C a 40 °C (Escena vertical: 0 °C a 35 °C)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% a 80%

---

## ENERGÍA

---

<b>Suministro de energía</b>	AC 100~240V, 50/60Hz
<b>Tipo de energía</b>	Energía incorporada

---

## CONSUMO DE ENERGÍA

---

<b>Típico/máx.</b>	130W/187W
<b>BTU (British Thermal Unit)</b>	443.578 BTU/Hr (Típ.), 638.071 BTU/Hr (Máx.)

---

## CERTIFICACIÓN

---

<b>Seguridad</b>	CB, NRTL
<b>EMC</b>	FCC Clase "A" / CE

---

ErP	Sí (NewErp)
-----	-------------

---

## COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

SuperSign CMS	Sí
---------------	----

---

SuperSign Control+/Control	Sí
----------------------------	----

---

SuperSign WB	Sí
--------------	----

---

SuperSign Media Editor	Sí
------------------------	----

---

LG ConnectedCare	Sí
------------------	----

---

## SONIDO

Altavoz	Sí
---------	----

---

## ACCESORIO

Básico	Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, libro de normas, teléfono para género D-Sub9, soporte para cable
--------	---

---