



## Multifuncional A4 perfecta para el ambiente de Home Office y grupos de trabajo pequeños

### Características principales

- **Impresiones rápidas:** velocidad de impresión rápida de 17 ppm<sup>†</sup> (páginas por minuto) ISO en negro y sin tiempo de calentamiento para una salida rápida de la primera página gracias a PrecisionCore Heat-Free Technology™.
- **Ahorre y maximice la productividad:** con botellas de tinta de reemplazo a bajo costo de hasta 7.500 páginas en negro/6.000 en color<sup>1</sup> maximice su tiempo de actividad.
- **Diseño compacto y elegante:** diseño compacto y botellas EcoFit™, sistema inteligente de botellas codificadas y con llenado automático para no generar derrames.
- **Alta calidad de impresión:** tintas DURABrite® Ultra ET de pigmento para obtener textos nítidos y gráficos vibrantes tanto en blanco y negro como en color.
- **Gran versatilidad de funciones:** con capacidad de fax, ADF, impresión automática a doble cara, bandeja de papel de 250 hojas, pantalla táctil a color de 2,4", Ethernet y diseño de salida boca abajo para mayor productividad y privacidad.
- **Conectividad a la red segura y sencilla:** funciones de seguridad integradas de Epson para proteger sus datos. Conéctese con Wi-Fi®<sup>3</sup>, Wi-Fi Direct® e impresión activada por voz<sup>6</sup>.



Imprime hasta 7.500 pgs. negro y hasta 6.000 pgs. color<sup>1</sup>



Impresión de formato ancho de hasta 33 cm x 48 cm




Pantalla LCD a color de 2,4"

## Especificaciones técnicas

Impresión	
Tecnología de impresión	PrecisionCore® 4 colores (CMYK)
Número de inyectores	400 boquillas negro y 128 boquillas color
Tamaño mínimo de gota de tinta	3,3 picolitros
Resolución máxima de impresión	4.800 dpi x 1.200 dpi
Velocidad de impresión ISO†	179,5 ISO ppm (negro/color) simplex 7,5/5 ppm (negro/color) dúplex
Ciclo de trabajo mensual recomendado/máximo‡	1.500 páginas al mes/hasta 20.000 páginas al mes
Impresión y escaneo inalámbrico	
Soluciones Epson Connect™™5	
Copiado	
Velocidad de copiado††	12/6 ipm
Cantidad de copias	99
Resolución de copiado (entrada y salida)	Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1.200 dpi
Funciones de copiado	1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras. Ajustes: densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados
Escaneo	
Tipo de escáner	Cama plana a color/ADF
Resolución óptica/hardware	1.200 dpi x 2.400 dpi
Resolución máxima	9.600 interpolada
Velocidad del escáner® (ADF)	6/5 ipm negro/color (ISO)
Escaneo máximo tamaño de la cama	21,6 cm x 30 cm
Funciones de escaneo	Escanear a PC vía Document Capture Pro®, escanear a la nube‡ (incluyendo email)
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Profundidad de bits del escáner	Entrada de colores: 48 bits/salida de colores: 24 bits
Fax	
Tipo de fax	Blanco y negro o en color
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Memoria de recepción	Hasta 180 páginas
Tamaño del papel de la transmisión	Cama plana: carta, A4 ADF: carta, A4, 8,5" x 13", legal
Recepción de tamaño de papel	Carta, A4, legal
Números de marcación rápida	Hasta 100
Funciones de fax	Enviar, recibir, fax a PC, autorrediscado, libreta de direcciones, envío retardado, envío masivo
Alimentador automático de documentos	
Gramaje papel	64 g/m² - 95 g/m²
Capacidad máxima	35 hojas (80 g/m²)
Escaneo, copiado y fax automático de dos caras	La función dúplex no es automática en escaneo, copiado o fax. Inicie con la cara frontal y luego la cara posterior

Conectividad	
Conectividad estándar	SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica LAN IEEE (802,11 b/g/n/a/ac)³, Wi-Fi Direct®³, 100 Base-TX/10 Base-T
Sistemas operativos	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2016⁴, Windows Server® 2012 R2⁴, Windows Server® 2012², Mac OS X® 10.6.8, Mac OS® 10.15.x¹⁰
Manejo de papel	
Tipos de papel	Papel normal, papel de presentación ultrapremium mate, papel de presentación premium mate, presentación papel mate, sobres N° 10 y cartulinas de hasta 255 g/m²
Número de bandejas de papel	1 bandeja estándar
Capacidad entrada de papel	251 hojas
Gramaje de papel	Hasta 90 g/m²
General	
Pantalla	Táctil a color de 2,4"
Temperatura	Funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 20% - 80% Almacenamiento: 5% - 85% (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 55 dB
Tensión nominal	CA 100V 240V universal (automático)
Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
Corriente nominal	0,6 A - 1,0 A
Consumo máximo de energía	12 W
País de origen	Filipinas
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)	37,5 cm x 34,7 cm x 34,6 cm/7,3 kg
¿Qué hay en la caja?	Impresora multifuncional a color en red EcoTank® L6490, manual de instrucciones, cable de alimentación, cable USB
Software disponible²	Controlador de impresora Epson, Epson iPrint, Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Scan to Cloud
Garantía	
Tinta	Limitada de un año para hardware
Tinta de pigmento	DURABrite® Pro
Botellas de tinta de repuesto¹¹	T524120-AL botella de tinta negra (rendimiento ISO 7.500 páginas) T524220-AL (cian), T524320-AL (magenta), T524420-AL (amarilla) botellas de tinta color (rendimiento ISO 6.000 páginas) Epson recomienda el uso de tinta genuina para garantizar una calidad y rendimiento de impresión óptimos
Características ecológicas	
	Ahorre hasta el 50% de su suministro de papel con funciones automáticas, impresión a 2 caras Calificado RoHS
Información del producto	
EcoTank® L6490 (110v)	C11CJ88301
EcoTank® L6490 (BR)	C11CJ88302
EcoTank® L6490 (220v)	C11CJ88303
Caja de mantenimiento	T04D100



† Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo con ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales variarán según factores que incluyen la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información visite [www.latin.epson.com/velocidad](http://www.latin.epson.com/velocidad) †† Las velocidades de copia en negro y color se determinan de acuerdo con ISO/IEC 29183. Los tiempos de copia reales variarán según la configuración del sistema y la complejidad de la página. Para obtener más información visite [www.latin.epson.com/velocidad](http://www.latin.epson.com/velocidad) 1- Los rendimientos de las botellas de tinta se estiman en función de la prueba ISO/IEC 24711 en el modo predeterminado imprimiendo continuamente. Los rendimientos de las botellas considerablemente por razones que incluyen imágenes impresas, ajustes de impresión, temperatura y humedad. Los rendimientos pueden ser menores cuando se imprime con poca frecuencia o predominantemente con un color de tinta. Todos los colores de tinta se utilizan para la impresión y el mantenimiento de la impresora, y todos los colores deben instalarse para imprimir. Para la calidad de impresión, parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para el inicio de la impresora. Para más detalles, visite [www.epson.com/inkinfo](http://www.epson.com/inkinfo) 2- Se requiere acceso a internet para instalar controladores. 3- Wi-Fi CERTIFIED™: nivel de rendimiento sujeto al rango del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct® puede requerir software de impresora. 4- El ciclo de trabajo mensual de hasta 20.000 páginas, es el ciclo de trabajo más alto que un usuario podría esperar en un mes, basado en la operación casi constante de un dispositivo de este tipo. No se recomienda que el dispositivo funcione con este deber. Para obtener el mejor rendimiento del dispositivo, ejecute el dispositivo con el trabajo recomendado de 10.000 páginas por mes. 5- La mayoría de las funciones requieren una conexión de internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para internet y/o correo electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect™ y dispositivos y aplicaciones compatibles visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect) 6- Se requiere una cuenta de Epson Connect™ y un registro de cuenta activado por voz. Visite [www.epson.com/voic](http://www.epson.com/voic) para conocer la compatibilidad de dispositivos. 7- Requiere una conexión a internet, una cuenta gratuita de Epson Connect™ y una dirección de correo electrónico de destino o una cuenta de almacenamiento en la nube. Para obtener una lista de servicios en la nube compatibles visite [www.epson.com/connect](http://www.epson.com/connect) 8- Basado en 200 ppp, tamaño carta, en blanco y negro o en color. 9- Solo la impresión y el escaneo son compatibles con el sistema operativo Windows Server®. 10- Algunas aplicaciones y/o funciones pueden no ser compatibles con Mac OS X®. 11- Los rendimientos de las botellas de tinta son aproximados y se basan en las pruebas ISO/IEC 24711 en el modo de impresión predeterminado en forma continua. Los rendimientos de las botellas de tinta varían enormemente y dependen de las imágenes impresas, la configuración de la impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprime frecuentemente o se imprime predominantemente con tinta de un color. Se utilizan todos los colores para la impresión y el mantenimiento de la impresora y es necesario que la impresora tenga instalados todos los colores para poder imprimir. Para asegurar la calidad de la impresión, parte de la tinta de las botellas de tinta incluidas se utiliza durante el encendido y cuando se enciende el indicador de reemplazo de la botella, todavía queda una cantidad variable de tinta en él. 12- Visite <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

## Distribuidor Autorizado:



**Características ecoamigables<sup>12</sup>**

- Ahorre hasta un 50% de papel con impresión/copia automática de doble cara
- Adheridos a las reglas RoHS
- Bajo consumo de energía, en modo de espera

**Better Products for a Better Future™**  
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

## En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
---	--------------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	--------------------------------