

Proyector láser de tiro largo PowerLite® L530U Full HD WUXGA



Proyector

Negocios

Comparta fácilmente increíble contenido Full HD WUXGA para aulas, reuniones y más.

Calidad de imagen 3LCD de 3 chips: con hasta 5200 lúmenes de igual color y brillo blanco¹ para colores vibrantes y ricos

Compatibilidad con WUXGA Full HD: resolución WUXGA nativa de 1920 x 1200 para imágenes reales; acepta señal 4K

Tecnología láser de vanguardia: cuenta con una fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento²

Proyección flexible: diseño liviano y fácil de instalar; Puede mostrar imágenes de 50" a 500" en diagonal en 16:10 o 16:6 ultra ancho para cubrir una pared grande con imágenes hermosas y llamativas

Ubicación conveniente: instalación fácil y ubicación flexible con desplazamiento de lente horizontal y vertical

Red inalámbrica integrada con seguridad de nivel empresarial; además, puede conectarse con Miracast®, que admite conectividad inalámbrica peer-to-peer sin software; compartir pantalla para colaboración remota

Instalación simplificada: flexibilidad de 360 grados, zoom óptico de 1,6x, e-zoom; herramientas de corrección geométrica como distorsión trapezoidal horizontal y vertical, combinación de bordes, corrección de arco, Quick Corner® y más

Variedad de opciones de conectividad: HDBaseT™, HDMI®, HDMI Out, VGA, RJ-45, RS-232 y herramientas de gestión de control

Nitidez y detalle notables: con una relación de contraste dinámico de hasta 2.500.000: 1



Tecnología 3LCD



Especificaciones

Sistema de proyección Sistema de proyección de cristal líquido RGB con obturador

Método de proyección Montaje frontal / trasero / techo

Tamaño de LCD 0,67 pulgadas (C2fine)

Método de conducción Matriz activa TFT de polisilicio

Número de píxeles 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3

Resolución nativa 1920 x 1200 (1080p + / WUXGA)

Redimensión 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024, 1400 x 1050

Relación de aspecto Soporta 16:10

Disposición de píxeles Rayas cruzadas

Brillo de color¹ Emisión de luz en color: 5200 lúmenes

Brillo blanco¹ Emisión de luz blanca: 5.200 lúmenes

Relación de contraste 2.500.000: 1

Uniformidad de brillo (típica) 86%

Reproducción de color Hasta 1.070 millones de colores

Tamaño (distancia proyectada) 50" - 500"

Distancia proyectada Pantalla de 80" 2,33 - 3,78 m

Desplazamiento de lente vertical: ± 50%; horizontal: ± 20%

Corrección trapezoidal vertical: ± 30 grados;

horizontal: ± 30 grados

Tecnología de iluminación Diodo láser

Vida útil de la fuente de luz² Normal: 20.000 horas;

Silencioso: 20.000 horas; Extendido: 30.000 horas

Lente de Proyección (estándar)

Tipo Zoom óptico (manual) / Enfoque (manual)

Número F 1,5 - 1,7

Distancia focal 20,0 mm - 31,8 mm

Relación de zoom Zoom óptico 1 - 1,6x

Rango de relación de alcance 1,35 - 2,20

Tapa de la lente Tapa de la lente (sin cordón)

Especificaciones inalámbricas

Tipo de frecuencia (modulaciones) 802.11b / g / n (2,4 GHz)

Tipo de seguridad admitido Modo rápido: ABIERTO,

WPA2-PSK; Modo avanzado: WPA / WPA2-PSK, WPA /

WPA2-EAP

Otras características

Temperatura de funcionamiento 32 ° a 113 °F (0 ° a 45 °C)

Voltaje de la fuente de alimentación 100 - 240 V ± 10%,

50/60 Hz CA

Consumo de energía

301 W (modo normal)

232 W (silencioso y extendido)

2,0 W en espera (comunicación activada)

0,3 W en espera (comunicación desactivada)

Ruido del ventilador 31 dB (modo normal); máx. 23 dB

(modo ECO)

Seguridad Orificio para cable de seguridad, provisión de

bloqueo Kensington

Silencio A/V Sí

Altavoces 10 W (mono)

Duplicación de pantalla opcional

Pantalla dividida Sí

Reproducción de contenido Sí

Quick Corner Sí

Corrección de arco Sí

Edge Blending Sí

Compartir pantalla Sí

Interfases

HDMI x 2

HDMI Out x 1

VGA x 2

Salida de monitor: Mini D-Sub de 15 pines x 1

HDBaseT x 1

Entrada de audio: Mini estéreo x 2

Salida de audio variable: Mini estéreo x 1

Conector USB tipo B x 1

Conector USB tipo A x 1

Serial: RS-232c x 1

LAN con cable RJ-45 x 1

LAN inalámbrica incorporada



Rango de frecuencia de escaneo efectivo (analógico)

Reloj de píxeles 13,5 MHz - 162 MHz (hasta UXGA 60 Hz)

Horizontal 15 kHz - 92 kHz

Vertical 50 Hz - 85 Hz

Rango de frecuencia de escaneo efectivo (digital)

Reloj de píxeles 13,5 MHz - 297 MHz

Horizontal 15 kHz - 135 kHz

Vertical 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 59,94 / 60 Hz

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)

Excluyendo pies 43,9 x 30,4 x 12,1 cm

17,32" x 11,97" x 4,80"

Incluyendo pies 43,9 x 31,9 x 13,5 cm

17,32" x 12,59" x 5,35"

Peso 8,2 Kg (18,1 lb)

Control Remoto

Características Encendido, selección de búsqueda de fuente, selección de patrón de prueba, silencio A / V, congelación, ID de usuario, automático, aspecto, modo de color, número, avance y retroceso de página, zoom electrónico, volumen, ayuda, menú, ingresar, esc y funciones de puntero

Ángulo de funcionamiento Delantero derecho/izquierdo

± 60 grados;

Superior / Inferior: +30 a -20 grados

Ángulo de funcionamiento trasero derecho/izquierdo

± 30 grados;

Superior / Inferior: +50 a +10 grados

Distancia de funcionamiento 7,9 m (26 pies)

Características Ecológicas

Cumplimiento con RoHS

¹ El brillo del color (salida de luz de color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán según las condiciones de uso. Salida de luz de color medida de acuerdo con IDMS 15.4; Emisión de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118. ² No se requiere mantenimiento para la fuente de luz por hasta 20.000 horas. Tiempo aproximado hasta que el brillo disminuye un 50% desde el primer uso. Medido mediante una prueba de aceleración asumiendo el uso de 0,04 - 0,20 mg / m³ de material particulado. El tiempo varía según las condiciones de uso y el entorno. ³ Para la funcionalidad inalámbrica, incluso a través de la aplicación Epson iProjection™, el proyector debe configurarse en una red, ya sea a través del puerto Ethernet del proyector (consulte las especificaciones del modelo para conocer la disponibilidad) o mediante una conexión inalámbrica. Consulte el manual del propietario para determinar si se debe comprar un módulo LAN inalámbrico por separado para habilitar una conexión inalámbrica. No todos los proyectores Epson pueden conectarse en red. La aplicación Epson iProjection no admite todos los archivos y formatos. Visite www.epson.com para obtener más detalles.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

www.latin.epson.com

Epson Argentina S.R.L.
(5441) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11

Epson Ecuador
1-800-000-044

RF: J-00192669-0

Better Products for a Better Future™

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

EPSON, EasyMP, PowerLite y Quick Corner son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better Products for a Better Future y Epson iProjection son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PrivateLine es una marca comercial registrada y Epson Connection es una marca de servicio de Epson America, Inc. Mac, iPhone, iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países. Android y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC. Miracast® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales y / o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. CPD-LS101486 6/21

Contacto:

